



ÉPAISSEUR DU DORMANT

160 mm (2 rails) - 245 mm (3 rails)

POSE EN NEUF OU RÉNOVATION

Tunnel, ITE,
Reprise de doublage

PERFORMANCE UW

$U_w = 1,1W/m^2K$ (avec triple vitrage)

PERFORMANCE AEV

A*4 E*750 V*C3

FORCE DE MANOEUVRE

Classe 1

NOMBRE DE VANTAUX

2, 3, 4 ou 6 vantaux

RAIL DE ROULEMENT

Inox

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Classe 4

VITRAGE

jusqu'à 50 mm parcloisé

POIDS MAX PAR VANTAIL

400 kg

OPTIONS

Vantail secondaire fixe possible
Traverse intermédiaire
Haute isolation

EXEMPLES D'APPLICATIONS

PORTE/FENÊTRE LEVANTE-COULISSANTE
AVEC VITRAGE FIXE

DEUX RAILS



TROIS RAILS



PORTE/FENÊTRE
LEVANTE-COULISSANTE

DEUX RAILS



TROIS RAILS



Levant Coulissant 160



RÉSISTANCE THERMIQUE
 $U_w 1,1W/m^2K$



ACOUSTIQUE MAX
42 dB : Ra,tr

BRETAGNE[®]

FABRIQUÉ
EN BRETAGNE



DIMENSIONS MAXIMALES
PAR VANTAIL :
L 3200 / H 3400



SÉCURITÉ
ANTI-EFFRACTION
RC2



CONTROLE
SOLAIRE



POIDS MAX
PAR VANTAIL :
400 kg

NUANCIER

 RAL 1015S	 RAL 7037S	 RAL 7039S
 RAL 3004S	 RAL 7021S	 RAL 7040S
 RAL 1247S	 RAL 7011S	 RAL 9006S
 RAL 5010S	 RAL 7015S	 RAL 9007S
 RAL 5023S	 RAL 7016S	 RAL 8019S
 RAL 6005S	 RAL 7022S	 RAL 9005S
 RAL 6021S	 RAL 7024S	 RAL 9010
	 RAL 7035S	 ANODISÉ

© Création - Studio plume.fr / Imprimé sur Papier PEFC / Imprimé vert : imprimerie Futur.fr - 02 43 67 13 07



ALU PERFORMANCE

By Aluvair

